

殿

UEX 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形式	UEX-222A		
	口径	50	mm	80 mm
	全揚程	15	m	10 m
	吐出量	0.2	m ³ /min	0.3 m ³ /min
2. モータ	形式	乾式水中形三相誘導電動機		
	出力	1.5 kW	極数	2 極
	電圧	200 V	絶縁階級	F 種
	周波数	50 Hz	電流	6.8 A
	始動方式	全電圧始動		
	軸受	上部	6303ZZNCC3	下部 6305ZZNCC3
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール	MW20C	SiC × SiC
	インペラ側			SiC × SiC
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)	0.4	リットル
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)			
5. キャブタイヤケーブル	HVCT	4C × 1.25 mm ²	10 m	仕上径 φ 11.1
6. 主要部品材質	インペラ:FCD700	指定色 黄色(桜川色)		
及び	ケーシング:SPCC + 合成ゴム			
塗装	モータシャフト:SUS420J2			
	モータフレーム:ADC12			
	プラケット類:FC150			
	ケーシングカバー:ADC12+合成ゴム			
	接液部ボルト・ナット:SUS304			
7. 寸法・質量	最大径: 279 mm	最大高さ: 485 mm	ポンプ本体質量: 21 kg	
8. 備考	吐出口: 50Aホースカップリング			
	・静電容量式センサ付			